

## Technische Daten Floorliner™ FR

### Produkt



### Floorliner™ FR

Multifunktionales, schwer brennbares Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOATTM by Landolt

### Charakteristische Eigenschaften

#### Material

Vliesstoff aus Synthesefasern, flammfest ausgerüstet  
Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre

#### Farbe

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

OPTICOAT™ by Landolt

hellgrün

### Technische Eigenschaften

#### Stärke

ca. 2.0 mm

#### Brandkennziffer (BKZ)

BKZ 5.1 / DIN 4102-B1

### Vorteile

Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)  
Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)  
Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)  
Mehrmales verwendbar (Kosteneinsparung)

### Wichtig

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ FR nicht geeignet.

### Verlegung

10 cm überlappt auslegen

### Verpackung (Rollen)

#### Rollenlänge

50 m


#### Rollenbreite

100 / 200 cm

#### Durchmesser ca.

24 cm

### Funktion / Anwendung



Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

Für weitere Informationen:

[www.prodo.ch](http://www.prodo.ch)

