

# Technische Daten Floorliner™ vapor

**Produkt** **Floorliner™ vapor**



Multifunktionales, dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung  
OPTICOAT™ by Landolt

**Charakteristische Eigenschaften**

Material	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit dampfföhner PE-Folie als Flüssigkeitssperre  Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt
Farbe	weiss

**Technische Eigenschaften**

Stärke	ca. 1.8 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 15 g/m <sup>2</sup> /d
Wasserdichtigkeit	ca. 7 m / Wassersäule
Wasseraufnahmevermögen	-

**Vorteile**

- Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc.  
(z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)
- Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
- Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
- Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)
- Umweltfreundlich (Frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Dampfföhner

**Wichtig**

Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.  
Überschussfeuchtigkeit muss vorgängig mit geeigneten Apparaten entzogen werden. Neuflächen frühestens nach 72h abdecken. Ideale Raumtemperatur + 10/25°C, zulässige Raumfeuchtigkeit 50 – 60%. Bitte beachten Sie grundsätzlich die Vorschriften / Wartezeiten des Herstellers / Lieferanten über die Austrocknungszeiten des Untermaterials. Bei der Verlegung sind stets die besonderen Bedingungen im Anwendungsbereich zu berücksichtigen.


**Verlegung**

10 cm überlappt auslegen

**Verpackung (Rollen)**

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	100 / 200 cm
Durchmesser ca.	24 cm

**Funktion / Anwendung**



Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

