



Technische Daten

Produkt



Schutzvlies mit haftender PE-Folie und selbstklebender Oberfläche



Charakteristische Eigenschaften

Material	Hochstrapazierfähiger Vliesstoff aus Synthefasern Unterseite mit rückstandsfreier und haftender PE-Folie als Flüssigkeitssperre
Farbe	grau meliert

Technische Eigenschaften

Stärke	ca. 2.5 mm
Gewicht	ca. 350 g/m ²
Stempel-Durchdruckkraft CBR	4.0 KN
Durchschlagwiderstand	10 mm
Wasserdichtigkeit	dicht
Wasseraufnahmevermögen	430 Gew.-%

Vorteile

Die saubere Abdeckung von Schachtab schlüssen ist bei Arbeiten an den Strassenoberflächen wichtig. PRODO-PROTECT sind bereits auf Normmasse zugeschnittene, extrem widerstandsfähige Geovliese mit einseitiger Klebhaftfläche. In wenigen Minuten sind damit alle nötigen Abdeckungen gemacht. Nach der Arbeit entfernen Sie einfach die Schutzabdeckungen - eine Nachreinigung der Schachtdeckel entfällt!



Hinweis

Vor Verwendung auf Zimmertemperatur akklimatisieren (ca.18°C).
Das Produkt ist grösstenteils dampfdicht, kann bedingt auf diffusionsaktiven Oberflächen eingesetzt werden.
Anwendungsversuche auf Probeflächen empfohlen.

Verpackung

Siehe Preisliste

Funktion / Anwendung

Selbstklebe-Schutzvlies für alle Schachtabdeckungen
Siehe auch Produkteübersicht



Die o.g. Daten sind Richtwerte, welche in den Herstellerlabors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.



PRODO SA
Rte de l'Industrie 78
CH-1564 Domdidier
T +41 26 676 92 00
F +41 26 676 92 09
info@prodo.ch
www.prodo.ch

CTW-Strassenbaustoffe AG
Bizenenstrasse 50
CH-4132 MuttENZ 1
T +41 61 467 66 00
F +41 61 467 66 99
contact@ctwmuttENZ.ch

Strassenbaustoffe
Stuttgart Vertriebs GmbH
Westrandstraße 52-54
D- 70806 Kornwestheim
T +49 7154 80 86 10
F +49 7154 80 86 50
info@ssvg-stuttgart.de