

DATENBLATT

Bezeichnung	Katalogreferenz
Greenseal BT	GWB20

Anwendungsbereich

Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitung und Klebeeigenschaft vom bituminösen Bindemitteln.

Produkt zur Reduzierung der Energie im Bereich der Herstellung von Asphaltmischgut bei 105 °C.

Werkstoffkennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Grenzwert
Viskosität bei 15°C	DIN 51398	mPa.s	280
Dichte bei 25°C	DIN 51757	g/cm ³	0,95
Flammpunkt	EN-ISO 22719	°C	180
CFPP	EN 118	°C	>20

HERSTELLER

GREEN WORLD s.à.r.l.
76, route principale
L-7450 LINTGEN

Email: greenworld@internet.lu
Tel. : +352 26 32 07 77
Fax: +352 26 32 07 78

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GREEN WORLD s.à.r.l.
76, route principale
L-7450 LINTGEN

Email: greenworld@internet.lu
Tel. : +352 691 316 582
Fax : +352 26 32 07 78

VERMARKTUNG

MECAROUTE AG.
69, avenedes Guillaeraies
F-92018 NANTERRE

Email : jyb.mat@mecaroute.fr
Tel. : +33 (0)1 40 97 55 22
Fax : +33 (0)1 47 25 10 69

HERSTELLUNGSWERK

M.I.S.
F-76303 ROUEN



ctw
Strassenbaustoffe AG

Bizenenstrasse 50 - Postfach - CH-4132 Muttenz 1
T +41 (0) 61 467 66 00 - F +41 (0) 61 467 66 99
info@ctwmuttentz.ch - www.ctwmuttentz.ch